



Nova fresadora Mafell LO65 EC

A sociedade Mafell desenvolveu a nova versão de fresadora de vigamento LO65 CE com base no nosso caderno de encargos Arunda. Esta máquina está doravante disponível em duas versões.

As novidades essenciais são as seguintes:

- A potência é levada a **2'600 Watts** (2'200 antigamente)
- A velocidade é ajustável de **10'000 a 22'000 voltas/minuto**.
- Um **travão electrónico** permite à máquina parar em 5 segundos
- A **placa de base** da fresadora é furada e roscada: a placa de alargamento Arunda aparafusa-se no entanto rapidamente, sem perfuração nem porcas.
- Um alojamento mais preciso (na placa de base da fresadora) está previsto para receber o novo anel modelo Arunda
- A **cavilha inferior** está fixa no modelo MidiMAX (não se desaparafusa com as vibrações). Entregue com cavilha-revólver sobre o MaxiMAX.
- Um **estojo Max** é entregue com cada fresadora e permite alojar a fresadora quando está equipada com a placa de alargamento e da fresa Arunda.

Equipamento da LO65 EC

LO 65 EC MidiMAX, art. 916'950

Equipada com cavilha inferior fixa, adaptador para fresas para aparafusar M12 x 1, estojo Max.

LO65 EC MaxiMAX, art. 916'901

Equipada com cavilha inferior tipo revolver, guia paralelo, boca de aspiração amovível, pinça de aperto padrão Ø 8 mm, adaptador para fresas para aparafusar M12 x 1, estojo max.

Fresadora LO65 EC + sistema ARUNDA

A versão **MidiMAX** fresadora LO65 CE está preconizada para utilização com o sistema Arunda. O equipamento mínimo da fresadora é suficiente para o sistema Arunda.

A versão **MaxiMAX** é perfeitamente utilizável se desejar aproveitar a fresadora para outros trabalhos que não a Arunda utilizando o guia paralelo, a pinça de aperto para fresas com comprimento de parafuso Ø 8 mm, etc.

Placa de alargamento + anel Arunda na fresadora LO65 EC

As placas de alargamento Arunda **190** e **230** devem ser montadas directamente **SOBRE o revestimento sintético castanho** da placa base da LO65 CE.

Em contrapartida a **parte central em matéria sintética castanha** deve ser cortada e retirada para montar o **anel modelo** Arunda. O anel apoiar-se-á assim directamente sobre o seu banco de alumínio.

Fresadora Arunda e velocidade de rotação da LO65 EC

A velocidade deve ser regulada nas **18'000 voltas/minutos** aquando da utilização da fresa Arunda com o sistema Arunda.